

HT321 - HT322 MULTÍMETROS DIGITALES DE 3¹/₂ DÍGITOS CAT IV

Los modelos HT321 y HT322 son multímetros digitales compactos con un visualizador LCD a 3¹/₂ dígitos proyectados para CAT IV 600V para efectuar medidas de Tensión CA/CC, Resistencia, prueba de Continuidad con indicador acústico y prueba de Diodos. El modelo HT322 permite además efectuar también la medida de Temperatura con uso de sondas tipo K. Las funciones HOLD y MAX, cambio de escalas manual y retroiluminación (sólo HT322) son incluidas además en estos instrumentos.

FUNCIONES	HT321	HT322
Tensión CA	•	•
Tensión CC	•	•
Resistencia	•	•
Prueba Continuidad con zumbador	•	•
Prueba Diodos	•	•
Temperatura con sonda tipo K		•
Data HOLD	•	•
MAX	•	•
Cambio escala manual	•	•
Retroiluminación		•
Autoapagado	•	•

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Visualizador	LCD, 3 ¹ / ₂ dig., 1999 puntos
Alimentación	2x1.5V pilas tipo AA LR6
Duración pilas	aprox. 220 horas
Autoapagado	después 15 minutos de no uso
Seguridad	IEC/EN 61010-1
Categoría de medida	CAT IV 600V – CAT III 1000V
Aislamiento	doble aislamiento
Grado de polución	2
Max altitud	2000m
Dimensiones (LxLaxH) mm	163x88x48
Peso (con pilas)	aprox. 280g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tensión CC	
Campo de medida:	0.1mV ÷ 600V
Resolución:	0.1mV ÷ 1V
Precisión base:	±(0.8%lectura + 1cifra)
Protección de sobrecarga:	600Vrms
Tensión CA	
Campo de medida:	0.1mV ÷ 600V
Resolución:	0.1mV ÷ 1V
Precisión base:	±(1.5%lectura + 3cifras)
Protección da sobrecarga:	600Vrms
Resistencia y prueba Continuidad con indicador acústico	
Campo de medida:	0.1Ω ÷ 20MΩ
Resolución:	0.1Ω ÷ 10kΩ
Precisión base:	±(1.0%lectura + 3 cifras)
Ind. acústico continuidad:	<120Ω
Temperatura con sonda K (sólo HT322)	
Campo de medida:	-40°C ÷ 800°C
Resolución:	1°C
Precisión base:	±(2.0%lectura + 3cifras)
Protección de sobrecarga:	600Vrms

ACCESORIOS EN DOTACIÓN	Código
De serie	
- Juego de puntas de prueba	4413-2
- Bolsa de transporte	B80
- Pila	
- Manual de Instrucciones	
Opcionales	
- Adaptador para sonda K (sólo HT322)	T10
- Sonda tipo K para aire y gas (sólo HT322)	TK107
- Sonda tipo K para sustancias semisólidas (sólo HT322)	TK108
- Sonda tipo K para líquidos (sólo HT322)	TK109
- Sonda tipo K para contacto (sólo HT322)	TK110
- Sonda tipo K para contacto con punta a 90° (sólo HT322)	TK111

