



 Inicio > Productos > Pinzas amperimétricas digitales > Pinza amperimétrica básica CA/CC > DT-320B/320BS

DT-320B/320BS

Adaptador de pinza flexible de CA de 3000 A



| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| Aplicaciones | Características | Presupuesto | Accesorios | Descargar |
| | | | | |

Productos relacionados



DT-320B/320BS



Adaptador de pinza flexible de CA de 3000 A

Características

Características

Longitud del cable del cabezal: 18" (457 mm) (320B)

Medición de corriente alterna de 3000 A

nosotros

Deslice el interruptor para cambiar el rango

Salida de voltaje a voltímetros universales

Diámetro de bobina de 7,5 mm para mediciones en espacios reducidos

cable de extensión de 2 metros

Indicador LED de baja presión

Operación ergonómica con una sola mano

Norma de seguridad CAT IV 600V/CAT III 1000V

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 180 mm x 106 mm x 28 mm**Peso: 210 g**

Presupuesto

Presupuesto

| Función | Rango máximo | Rango de medición | Precisión básica | Voltaje de salida |
|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 30A CA | ≤ 30,00 A | 100 mV/A | ± 3,0% |
| Corriente alterna 50~400 Hz | 300 A CA | 30,0A-300,0A | 10 mV/A | ± 3,0% |
| | 3000 A CA | 300A-3000A | 1 mV/A | ± 3,0% |

Aplicaciones

Accesorios

Accesorios: Caja de regalo con estuche de transporte, 2 pilas AAA de 1,5 V.

Descargar

ABOUT US

CEM Profile
 CEM Vision
 CEM Honour
 Contact us

THE NETWORK MARKETING

The national network
 Cooperation with merchants
 Authorized agent/distributor

NEWS


Company profile
 Vocation news
 Instruments encyclopedia

SERVICE AND SUPPORT

Service
 App Service
 Support

National Hotline (close calls only)

400-088-0755

 Mon-Fri 9:00-18:00

About Us



The Network Marketing



News



Service And Support



National Hotline (close calls only)

400-088-0755

 Mon-Fri 9:00-18:00

