



OKO-185 | DOWNLIGHT LED Emergency Light


COD. 343008

The NOARCK OKO-185 SELF-TEST LED downlight is a versatile emergency light, suitable for recessed ceiling mounting, providing adequate illumination for the safe evacuation of buildings. Its minimalist design makes it ideal for discreet integration. Batteries and mounting clips are included.


Downlight LED OKO-185 SELF-TEST de NOARCK es una luminaria de emergencia versátil, adecuada para embutir en techos, lo que permite una iluminación apta para la evacuación segura de los edificios. Su diseño minimalista la hace ideal para integrarse discretamente. Incluye baterías y clips para su montaje.



DIMENSIONS / DIMENSIONES



PHOTOMETRY / FOTOMETRÍA



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

MODEL / MODELO:	OKO-185 Self-Test / OKO-185 Auto-Test
ORIGIN / ORIGEN:	Czech Republic / República Checa
HOUSING MATERIAL / ENVOLVENTE:	ABS Fireproof / ABS Autoextinguible
COLOUR / COLOR:	White / Blanco
DIFFUSER MATERIAL / DIFUSOR:	Clear Polycarbonate / Policarbonato Traslúcido
DIMENSIONS / MEDIDAS:	Ø 85 mm
IK RATING:	08
IP RATING:	23
OPERATING TEMPERATURE / TEMPERATURA DE TRABAJO:	-4°F ~ 104°F / -20°C ~ +40°C
LUMEN OUTPUT / FLUJO LUMINICO:	230 LM
DISCHARGING TIME / AUTONOMÍA:	3h
CHARGING TIME / TIEMPO DE CARGA:	24h
LIGHT SOURCE / FUENTE DE LUZ:	SMD 3030-3W
CORRELATED COLOUR TEMPERATURE / TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:	6000°K
BATTERY / BATERÍA:	3.6V 2000NAH
MAX CHARGE CURRENT / CORRIENTE CARGA MÁXIMA:	200 mA
MAX DISCHARGE CURRENT / CORRIENTE DESCARGA MÁXIMA:	7200 mA
OPERATING MODE / MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Non-maintained / No permanente
LED CHARGE / LED DE CARGA:	Yes, green / Sí, verde
TEST BUTTOM / BOTÓN DE TEST:	Yes / Sí
INPUT VOLTAGE / VOLTAJE DE ENTRADA:	220 - 240 V AC
FREQUENCY / FRECUENCIA:	50/60 Hz
POWER / POTENCIA:	2.8 W
SAFETY RATING / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD:	Class II / Clase II
WARRANTY / GARANTÍA	1 Year (battery) / 1 año (batería)