



Tenazas articuladas de crimpado para fundas de terminales

- Para crear uniones eléctricas sin soldadura según DIN
- Para la manipulación de fundas de terminales con y sin collar de aislamiento conforme a DIN 46228
- Con prensado cuadrado
- Bloqueo forzado integrado desbloqueable para una compresión controlada en una sola operación
- Con transmisión de palanca óptima para un trabajo sencillo y descansado
- Asideros blandos de forma ergonómica con protección antideslizante

SKU: 542-1

Datos técnicos

542-1		
↔	Longitud - mm	195
↔	Longitud - in	7 1/2
🔧	Tipo de compresión	Funda terminal para cables aisladas
⊗	Área de prensado - mm²	0,08 - 10
AWG	Área de prensado - AWG	28 - 13
🔒	Con resorte de apertura	Con resorte de apertura
⚖️	Peso - g	290
📦	Unidad de embalaje	1



Código de barras

40 03758 54200 2

Información general

Tenazas de crimpado

Gracias a la transmisión confortable de la fuerza y las empuñaduras ergonómicas, es posible trabajar muchas horas de modo concentrado y sin fatigarse. El bloqueo forzado integrado continúa asegurando la unión total de dos componentes ya que es desbloqueable de modo manual.



Conectar el futuro.

Corriente solar es una alternativa limpia. Para que también sea una alternativa segura, los cables en los armarios eléctricos deben aislarse, crimparse y conectarse de modo profesional. Con las tenazas de crimpado de NWS, el electricista tratará todos los cables con precisión milimétrica observando todas las disposiciones. De esta manera, casas privadas, techos de pabellones y techos solares constituirán una parte limpia y segura de la revolución energética.

Descargas



542-2.jpg



detail_542-1_070
5041027.jpg